

Kamlok Varterteil-Kupplung mit Innengewinde Typ A*
Cam & Groove Adapter with female thread Type A*

DN	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	female	Remarks	Order-No	Weight
15	G 1/2		05130A	0,02
	G 1/2		05130M	0,07
	G 1/2		05130V	0,07
20	G 3/4		05144A	0,04
	G 3/4		05144M	0,10
	G 3/4		05144V	0,11
25	G 1		05128A	0,05
	G 1		05128M	0,15
	G 1		05128V	0,15
32	G 1 1/4		05101A	0,09
	G 1 1/4		05101M	0,20
	G 1 1/4		05101V	0,24
40	G 1 1/2		05100A	0,11
	G 1 1/2		05100M	0,29
	G 1 1/2		05100V	0,32
50	G 2		05103A	0,15
	G 2		05103M	0,35
	G 2		05103V	0,42
65	G 2 1/2		05112A	0,24
	G 2 1/2		05112M	0,72
	G 2 1/2		05112V	0,71
80	G 3		05111A	0,27
	G 3		05111M	0,73
	G 3		05111V	0,73
100	G 4		051104A	0,58
	G 4		051104M	1,48
	G 4		051104V	1,42
125	G 5		05173A	0,90
	G 5		05173M	1,79
	G 5		05173V	1,92
150	G 6		05183A	0,84
	G 6		05183M	3,38
	G 6		05183V	3,17
200	G 8		051215A	2,31

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487

Kamlok Mutterteil-Kupplung mit Außengewinde Typ B*
Cam & Groove Adapter with male thread Type B*

DN	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	male	Remarks	Order-No	Weight
15	G 1/2 A		05124A	0,07
	G 1/2 A		05124M	0,17
	G 1/2 A		05124V	0,12
20	G 3/4 A		05190A	0,10
	G 3/4 A		05190M	0,21
	G 3/4 A		05190V	0,20
25	G 1 A		05125A	0,16
	G 1 A		05125M	0,32
	G 1 A		05125V	0,29
32	G 1 1/4 A		05158A	0,27
	G 1 1/4 A		05158M	0,45
	G 1 1/4 A		05158V	0,47
40	G 1 1/2 A		05120A	0,30
	G 1 1/2 A		05120M	0,52
	G 1 1/2 A		05120V	0,54
50	G 2 A		05106A	0,35
	G 2 A		05106M	0,64
	G 2 A		05106V	0,67
65	G 2 1/2 A		05196A	0,43
	G 2 1/2 A		05196M	0,94
	G 2 1/2 A		05196V	1,14
80	G 3 A		05123A	0,68
	G 3 A		05123M	1,38
	G 3 A		05123V	1,35
100	G 4 A		05162A	0,92
	G 4 A		05162M	1,94
	G 4 A		05162V	1,97
125	G 5 A		05184A	1,81
	G 5 A		05184M	3,98
	G 5 A		05184V	2,98
150	G 6 A		05121A	1,78
	G 6 A		05121M	4,11
	G 6 A		05121V	3,65

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487

Kamlok Mutterteil-Schlauchkupplung Typ C*
Cam & Groove coupler with hose tail Type C*

DN	Stutzen-D Ø	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	tail	Remarks	Order-No	Weight
15	1/2"		05135A	0,07
	1/2"		05135M	0,15
	1/2"		05135V	0,13
20	3/4"		05143A	0,12
	3/4"		05143M	0,23
	3/4"		05143V	0,25
25	1"		05127A	0,17
	1"		05127M	0,36
	1"		05127V	0,37
32	1 1/4"		05159A	0,28
	1 1/4"		05159M	0,49
	1 1/4"		05159V	0,59
40	1 1/2"		05136A	0,34
	1 1/2"		05136M	0,62
	1 1/2"		05136V	0,70
50	2"		05107A	0,44
	2"		05107M	0,77
	2"		05107V	0,81
65	2 1/2"		05185A	0,59
	2 1/2"		05185M	1,07
	2 1/2"		05185V	1,34
80	3"		05157A	0,86
	3"		05157M	1,58
	3"		05157V	1,97
100	4"		05192A	1,25
	4"		05192M	3,32
	4"		05192V	3,14
125	5"		05181A	1,68
	5"		05181M	4,13
	5"		05181V	4,96
150	6"		05155A	2,66
	6"		05155M	6,05
	6"		05155V	6,58
200	8"		051216A	4,75

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487

Dichtungen:
 Buna

Gaskets:
 Buna

Kamlok Mutterteil-Kupplung mit Innengewinde Typ D*
Cam & Groove Adapter with female thread Type D*

DN	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	female	Remarks	Order-No	Weight
15	G 1/2		05131A	0,06
	G 1/2		05131M	0,16
	G 1/2		05131V	0,13
20	G 3/4		051103A	0,12
	G 3/4		051103M	0,22
	G 3/4		051103V	0,23
25	G 1		05129A	0,16
	G 1		05129M	0,32
	G 1		05129V	0,31
32	G 1 1/4		05102A	0,28
	G 1 1/4		05102M	0,46
	G 1 1/4		05102V	0,49
40	G 1 1/2		05105A	0,32
	G 1 1/2		05105M	0,54
	G 1 1/2		05105V	0,55
50	G 2		05104A	0,36
	G 2		05104M	0,67
	G 2		05104V	0,70
65	G 2 1/2		05110A	0,47
	G 2 1/2		05110M	0,94
	G 2 1/2		05110V	1,00
80	G 3		05109A	0,73
	G 3		05109M	1,40
	G 3		05109V	1,30
100	G 4		051102A	1,21
	G 4		051102M	2,09
	G 4		051102V	2,14
125	G 5		05174A	1,40
	G 5		05174M	2,58
	G 5		05174V	3,54
150	G 6		05191A	2,16
	G 6		05191M	5,02
	G 6		05191V	4,61
200	G 8		051217A	2,60

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487

Dichtungen:
 Buna

Gaskets:
 Buna

Kamlok Varterteil-Schlauchkupplung Typ E*
Cam & Groove coupler with hose tail Type E*

DN	Stutzen-D Ø	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	tail	Remarks	Order-No	Weight
15	1/2"		05194A	0,03
	1/2"		05194M	0,11
	1/2"		05194V	0,07
20	3/4"		05147A	0,05
	3/4"		05147M	0,16
	3/4"		05147V	0,14
25	1"		05126A	0,09
	1"		05126M	0,24
	1"		05126V	0,25
32	1 1/4"		05160A	0,12
	1 1/4"		05160M	0,33
	1 1/4"		05160V	0,37
40	1 1/2"		05178A	0,19
	1 1/2"		05178M	0,44
	1 1/2"		05178V	0,56
50	2"		05108A	0,28
	2"		05108M	0,73
	2"		05108V	0,85
65	2 1/2"		05186A	0,45
	2 1/2"		05186M	0,96
	2 1/2"		05186V	1,17
80	3"		05164A	0,66
	3"		05164M	1,25
	3"		05164V	1,73
100	4"		05193A	1,13
	4"		05193M	1,91
	4"		05193V	2,85
125	5"		05182A	1,48
	5"		05182M	4,54
	5"		05182V	4,05
150	6"		05154A	2,20
	6"		05154M	5,07
	6"		05154V	5,64
200	8"		051218A	3,60




- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487

Kamlok Varterteil-Kupplung mit Außengewinde Typ F*
*Cam & Groove Adapter with male thread Type F**

DN	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	male	Remarks	Order-No	Weight
15	G 1/2 A		05137A	0,03
	G 1/2 A		05137M	0,09
	G 1/2 A		05137V	0,09
20	G 3/4 A		05176A	0,07
	G 3/4 A		05176M	0,15
	G 3/4 A		05176V	0,16
25	G 1 A		05151A	0,09
	G 1 A		05151M	0,23
	G 1 A		05151V	0,26
32	G 1 1/4 A		05122A	0,12
	G 1 1/4 A		05122M	0,30
	G 1 1/4 A		05122V	0,40
40	G 1 1/2 A		05187A	0,18
	G 1 1/2 A		05187M	0,35
	G 1 1/2 A		05187V	0,52
50	G 2 A		05146A	0,26
	G 2 A		05146M	0,51
	G 2 A		05146V	0,69
65	G 2 1/2 A		05197A	0,36
	G 2 1/2 A		05197M	0,80
	G 2 1/2 A		05197V	0,98
80	G 3 A		05152A	0,51
	G 3 A		05152M	0,94
	G 3 A		05152V	1,42
100	G 4 A		05180A	0,92
	G 4 A		05180M	1,71
	G 4 A		05180V	2,52
125	G 5 A		05156A	1,34
	G 5 A		05156M	3,32
	G 5 A		05156V	3,79
150	G 6 A		05175A	1,44
	G 6 A		05175M	3,78
	G 6 A		05175V	5,38
200	G 8 A		051219A	3,40

-  Aluminium
-  Messing / Brass
-  VA / Stainless steel



Kamlok Varterteil-Kupplung für Pelletlager
Cam & Groove coupling for Pellet store

DN	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	Remarks	Order-No	Weight
100	Bördelrand/ collar	70604A	0,65



Die Kupplungen wurden speziell für die Befüllung von Pelletvorratslagern entwickelt, sie sind zu anderen Kamlok Kupplungen kompatibel.

* Kamlok Kupplung nach US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings according to US-Mil Norm C 27487

Kamlok Mutterteil Blindkappe Typ DC*
Cam & Groove female Dust Cap Type DC*

DN	Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	Size	Remarks	Order-No	Weight
15	1/2		051221A	0,05
	1/2		051221M	0,12
	1/2		051221V	0,13
20	3/4		051212A	0,10
	3/4		051212M	0,13
	3/4		051212V	0,18
25	1		051203A	0,14
	1		051203M	0,27
	1		051203V	0,25
32	1 1/4		051100A	0,24
	1 1/4		051100M	0,41
	1 1/4		051100V	0,43
40	1 1/2		05189A	0,27
	1 1/2		05189M	0,48
	1 1/2		05189V	0,51
50	2		05141A	0,33
	2		05141M	0,60
	2		05141V	0,76
65	2 1/2		05195A	0,41
	2 1/2		05195M	0,77
	2 1/2		05195V	0,84
80	3		05142A	0,65
	3		05142M	1,20
	3		05142V	1,01
100	4		051207A	0,92
	4		051207M	1,87
	4		051207V	1,73
125	5		05179A	1,16
	5		05179M	2,10
	5		05179V	2,74
150	6		051120A	1,78
	6		051120M	3,72
	6		051120V	4,28
200	8		051220A	4,20

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



Kamlok Mutterteil Blindkappe für Pelletlager
Cam & Groove female Dust Cap for Pellet store

DN	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	Remarks	Order-No	Weight
100		70605A	0,95
	mit Kette/ with chain	70605AK	1,00



* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487

Kamlok Vaterteil Blindstopfen Typ DP*
Cam & Groove male Dust Plug Type DP*

DN	Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	Size	Remarks	Order-No	Weight
15	1/2		051106A	0,02
	1/2		051106M	0,07
	1/2		051106V	0,06
20	3/4		051211A	0,03
	3/4		051211M	0,09
	3/4		051211V	0,08
25	1		05116A	0,05
	1		05116M	0,13
	1		05116V	0,13
32	1 1/4		05117A	0,07
	1 1/4		05117M	0,20
	1 1/4		05117V	0,25
40	1 1/2		05149A	0,12
	1 1/2		05149M	0,24
	1 1/2		05149V	0,32
50	2		05138A	0,16
	2		05138M	0,40
	2		05138V	0,46
65	2 1/2		051214A	0,22
	2 1/2		051214M	0,59
	2 1/2		051214V	0,67
80	3		05139A	0,28
	3		05139M	0,72
	3		05139V	0,93
100	4		051101A	0,50
	4		051101M	1,03
	4		051101V	1,59
125	5		051206A	0,55
	5		051206M	1,60
	5		051206V	1,90
150	6		051115A	0,74
	6		051115M	1,80
	6		051115V	3,84

Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487

Übergangsstück Kamlok Mutterteil* auf Storz, nicht drehbar
Cam & Groove* female to Storz Adapter, fixed

DN	Storz Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	Size	Remarks	Order-No	Weight
100	A-110		051111A	2,30

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



Übergangsstück Kamlok Vatterteil* auf Storz, nicht drehbar
Cam & Groove* male to Storz Adapter, fixed

DN	Storz Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	Size	Remarks	Order-No	Weight
100	A-110		051126A	2,00



Dichtring für Kamlok-Kupplungen*
Cam & Groove Seal*

DN	Größe	Hinweis	Art.-Nr.
Size	Size	Remarks	Order-No
15	1/2"		05113G
20	3/4"		051101G
25	1"		051100G
32	1 1/4"		051102G
40	1 1/2"		05132G
50	2"		05148G
65	2 1/2"		05127G
80	3"		05114G
100	4"		051204G
125	5"		051205G

* Kamlok Kupplung nach
 US-Mil Norm C 27487
 * Cam & Groove Couplings
 according to US-Mil Norm
 C 27487